



FICHE TECHNIQUE IMN TAPE POLYESTER

HEX 850

Film transparent en polyester de 80 microns, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

	<u>Valeurs moyennes</u>	<u>Méthodes</u>
• Epaisseur film + adhésif (µm) :	80	

PROTECTEUR :

- Papier siliconé 60 g/m².

PROPRIETES ADHESIVES :

• Pelage 180° sur verre (N/25mm) : 24 heures d'application	2	HEXFTM001
• Pégosité/tack immédiat (N/25mm) :	6	HEXFTM009

GUIDE D'UTILISATION :

- Ce Tape est utilisé avec le UFLEX 2.

ADHESIF :

- Acrylique.

STOCKAGE :

- Durabilité au stockage (avant utilisation) :

1 an lorsque stocké à une température comprise entre 15°C et 25°C à 50% d'humidité relative dans son emballage d'origine non-ouvert en position verticale dans un endroit exempt de poussière.

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage.

Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexisgroup.com.